

Effex® Industrial

Laatuvaatimukset

Ominaisuus tai vika	Natural
Oksat, oksanreiät	Ei sallita.
Koro, kaarnaroso	Ei sallita.
Pihkakolo	Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 50 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 30 mm ja leveys 3mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
Halkeamat	Sallitaan enintään 0,5 mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 10% aihion pituudesta. Läpimeneviä halkeamia ei sallita. Aihion päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään 15 % aihion leveydestä.
Muotoviat	Lapevääritys: max. 1 mm/1 metri, max. 10 mm/6 metriä. Syrjävääryys: max. 1 mm/1 metri, max. 10 mm/6 metriä. Kierous: max. 1 mm/1 metri, max. 10 mm/6 metriä. Kupertuminen: max. 2,5% aihion leveydestä.
Sydänjuova	Ei sallita.
Sinistymä	Ei sallita.
Laho	Ei sallita.
Hyönteisvahingot	Ei sallita.
Sormijatkokset	Sallitaan.
Sormilohkeamat	Sallitaan, mutta ei läpimeneviä.
Paikat	Sallitaan.
Sallitut mittapoikkeamat	Paksuus: <20 mm ± 0,5 mm; >20 mm ± 1,0mm Leveys: <100 mm ± 1,0 mm; >100 mm ± 2,0mm Pituus: - 0 / + 10 mm
Kosteuspitoisuus	10% ±2%

Ostoerästä 95% tulee olla sellaista, että taulukon laatuvaatimukset täyttyvät.

